

Szlabany drogowe

Z centralą sterującą wbudowaną - użytkowanie intensywne



VE.250

VE.250I

VE.500

VE.500I

VE.650

VE.650I

* Dla przejazdu o szer do max 2,5 m.

KOD	OPIS	CENA ZŁ
VE.250	Ze stali cynkowanej i lakierowanej	2.860,00
VE.250I	Ze stali nierdzewnej inox	3.490,00

* Dla przejazdu o szer do max 5 m.

KOD	OPIS	CENA ZŁ
VE.500	Ze stali cynkowanej i lakierowanej	3.270,00
VE.500I	Ze stali nierdzewnej inox	3.920,00

* Dla przejazdu o szer do max 6,5 m.

KOD	OPIS	CENA ZŁ
VE.650	Ze stali cynkowanej i lakierowanej	4.270,00
VE.650I	Ze stali nierdzewnej inox	5.220,00

*patrz str. 38, aby dobrać sprężynę i akcesoria

DANE TECHNICZNE

	VE.250/I	VE.500/I	VE.650/I
Zasilanie	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Zasilanie silnika	24 V DC	24 V DC	24 V DC
Moc	70 W	130 W	130 W
Natężenie prądu	4,5 A	A 8	A 8
Moment	100 Nm	210 Nm	290 Nm
Współczynnik redukcji	0,005	0,005	0,005
Stopień ochrony	IP 54	IP 54	IP 54
Temperatura działania	-20°C/+70°C	-20°C/+70°C	-20°C/+70°C
Szybkość otwierania	2,5"	6"	8"
Smarowanie		smar trwały	
Waga	40 Kg	61 Kg	105 Kg